

DSP-аудиопроцессор 4x8

Anzhee DSP480



DSP480 - мощный и простой в эксплуатации процессор для живых выступлений или стационарной инсталляции. Он обеспечивает точную обработку сигнала и отличный звук.

В процессоре используется технология дельта-сигма ЦАП 24 бита/48 кГц с 128 кратной передискретизацией. Все настройки осуществляются с помощью прилагаемого программного обеспечения для ПК или в меню процессора.

Высота в рэке	1U
Количество каналов	4 входа, 8 назначаемых выходов
Затухание сигнала	12дБ/окт., 18дБ/окт., 24 дБ
Задержка	на входе 48дБ/окт. 682 мс, на выходе 21 мс
Фильтры	Линквица-Райли, Бесселя и Баттерворта
Разрядность	24 бита
Полоса пропускания	1/64 – 4 окт.
Частота дискретизации	48 кГц
Частотная характеристика	20-20000 Гц
Искажения (THD + N)	<0,01%
Динамический диапазон	>110 дБ
Коэффициент усиления	от -40 дБ до +12 дБ, ± 0,25 дБ
Параметрия эквалайзера	6 сегментов на вход, 4 сегмента на выход
Фильтры кроссовера	12, 18, 24 или 48 дБ/окт.
Уровень сигнала на входе	от -20 дБн до +20 дБн
Сопротивление на входе	18 кОм
Сопротивление на выходе	100 Ом
Питание	AC 90-240 В
Габариты (ШхВхГ)	483х44,4х203 мм
Вес	4 кг